


KROHNE Elektromagnetische flowmeter fig. 8222



Kenmerken

Serie: PFA

Type: 8222

Meetbereik instelbaar: Ja

Kalibratie: Water

Nauwkeurigheid: Tot aan $\pm 0.4\%$ van de gemeten waarde ± 1 mm/s

Relatieve herhalingsnauwkeurigheid: $\pm 0.1\%$ Van de gemeten waarde - minimum 1 mm/s

Procesaansluiting: Klemflens

Voedingsspanning: 100 - 230V AC

Elektrische aansluiting: Kabelwartel M 20 x 1,5

Stroomverbruik: 7 VA [AC] / 4 W [DC]

Impedantie: 750 Ω

Beschermingsgraad (IP) meetkop: IP66/IP67

Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica: IP66/IP67

Display: Ja

Kenmerken [2]

LED status indicatie: Nee

Materiaal meetbuis: Roestvaststaal [RVS]

Materiaal bekleding: PFA

Materiaal elektroden: Hastelloy C

Materiaal elektrische behuizing: Aluminium

Max. druk: 16 bar

Minimum conductiviteit medium: Standaard $\geq 5 \mu\text{S/cm}$ - gedemineraliseerd water $\geq 20 \mu\text{S/cm}$

Mediumtemperatuur: -25 / 120 °C

Omgevingstemperatuur: -25 / 65 °C

Meetbereik	Meeteenheid	Maat procesaansluiting	Uitgangssignaal	Start uitgangssignaal	Materiaal behuizing	Artikel
0 / 3.2	m ³ /h	DN15	4 - 20 mA En puls	0,2 m ³ /h	Smeedijzer	12970296
0 / 8.5	m ³ /h	DN25	4 - 20 mA En puls	0,6 m ³ /h	Smeedijzer	12970297
0 / 24	m ³ /h	DN40	4 - 20 mA En puls	1,4 m ³ /h	Smeedijzer	12970298
0 / 35	m ³ /h	DN50	4 - 20 mA En puls	2,2 m ³ /h	Plaatstaal	12970299
0 / 85	m ³ /h	DN80	4 - 20 mA En puls	5,5 m ³ /h	Plaatstaal	12970300
0 / 150	m ³ /h	DN100	4 - 20 mA En puls	8,5 m ³ /h	Plaatstaal	12970301

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.