



LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal hooglichtend flens

Hooglichtende roestvaststalen veerveiligheid.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Kenmerken

Serie: 441
Type: 1550
Norm: ISO 4126-1
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwworm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde: 1.4408
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: 1.4408
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Norm aansluiting inlaatzijde: EN 1092-1
Aansluiting uitlaatzijde: Flens
Druktrap uitlaatzijde: PN16
Norm aansluiting uitlaatzijde: EN 1092-1
Afwerking flens: Raised face
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Materiaal veerkap: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep: 1.4404
Materiaal zitting: 1.4404

Balgafdichting: Nee

Materiaal veer: 1.4310

Materiaal spindel: 1.4404

Mediumtemperatuur: -270 / 400 °C

Toepassing

- Gassen.
- Dampen (waaronder stoom).
- Bij grote volumes ook toepasbaar voor vloeistoffen.

Technische informatie

- O-ring afdichting op de klep.

Goedkeuring

Leverbaar met type goedkeur van:

- BV.
- DNV.
- ABS.
- Lloyds.
- RINA.
- EAC.

Opties

- Roestvaststalen balg.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik		Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm				
DN25	DN40	0.98 / 1.38	23		Nee	Metaal	13478453
DN25	DN40	0.38 / 0.5	23		Nee	Metaal	13478450
DN25	DN40	2.08 / 2.62	23		Nee	Metaal	13478455
DN25	DN40	3.34 / 5.34	23		Nee	Metaal	13478457
DN25	DN40	0.51 / 0.69	23		Nee	Metaal	13478451
DN25	DN40	0.7 / 0.97	23		Nee	Metaal	13478452
DN25	DN40	33.01 / 40	23		Nee	Metaal	13478465
DN25	DN40	19.51 / 22.1	23		Nee	Metaal	13478462
DN25	DN40	5.35 / 9	23		Nee	Metaal	13478458
DN25	DN40	1.39 / 2.07	23		Nee	Metaal	13478454
DN25	DN40	12.01 / 15.2	23		Nee	Metaal	13478460
DN25	DN40	22.11 / 27.1	23		Nee	Metaal	13478463
DN25	DN40	0.2 / 0.37	23		Nee	Metaal	13478449
DN25	DN40	9.01 / 12	23		Nee	Metaal	13478459
DN25	DN40	2.63 / 3.33	23		Nee	Metaal	13478456
DN25	DN40	15.21 / 19.5	23		Nee	Metaal	13478461

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN25	DN40	27.01 / 33	23	Nee	Metaal	13478464
DN32	DN50	0.34 / 0.5	29	Nee	Metaal	13478469
DN32	DN50	12.81 / 16.5	29	Nee	Metaal	13478480
DN32	DN50	16.51 / 21	29	Nee	Metaal	13478481
DN32	DN50	0.6 / 0.85	29	Nee	Metaal	13478471
DN32	DN50	3.01 / 4.2	29	Nee	Metaal	13478475
DN32	DN50	0.51 / 0.59	29	Nee	Metaal	13478470
DN32	DN50	0.2 / 0.26	29	Nee	Metaal	13478467
DN32	DN50	27.01 / 31.6	29	Nee	Metaal	13478483
DN32	DN50	4.21 / 6.2	29	Nee	Metaal	13478476
DN32	DN50	21.01 / 27	29	Nee	Metaal	13478482
DN32	DN50	8.51 / 10	29	Nee	Metaal	13478478
DN32	DN50	31.61 / 37	29	Nee	Metaal	13478484
DN32	DN50	37.01 / 40	29	Nee	Metaal	13478485
DN32	DN50	10.01 / 12.8	29	Nee	Metaal	13478479
DN32	DN50	2.26 / 3	29	Nee	Metaal	13478474
DN32	DN50	0.27 / 0.33	29	Nee	Metaal	13478468
DN32	DN50	1.41 / 2.25	29	Nee	Metaal	13478473
DN32	DN50	0.1 / 0.19	29	Nee	Metaal	13478466
DN32	DN50	0.86 / 1.4	29	Nee	Metaal	13478472
DN32	DN50	6.21 / 8.5	29	Nee	Metaal	13478477
DN40	DN65	25.51 / 25.6	37	Nee	Metaal	13478500
DN40	DN65	33.51 / 36.6	37	Nee	Metaal	13478502
DN40	DN65	0.1 / 0.21	37	Nee	Metaal	13478486
DN40	DN65	0.51 / 0.8	37	Nee	Metaal	13478489
DN40	DN65	26.61 / 33.5	37	Nee	Metaal	13478501
DN40	DN65	1.76 / 2.2	37	Nee	Metaal	13478492
DN40	DN65	0.22 / 0.32	37	Nee	Metaal	13478487
DN40	DN65	2.21 / 2.9	37	Nee	Metaal	13478493
DN40	DN65	10.01 / 15.5	37	Nee	Metaal	13478497
DN40	DN65	4.11 / 6.2	37	Nee	Metaal	13478495
DN40	DN65	15.51 / 20	37	Nee	Metaal	13478498
DN40	DN65	20.01 / 25.5	37	Nee	Metaal	13478499
DN40	DN65	36.61 / 40	37	Nee	Metaal	13478503
DN40	DN65	6.21 / 10	37	Nee	Metaal	13478496
DN40	DN65	0.81 / 1.1	37	Nee	Metaal	13478490
DN40	DN65	0.33 / 0.5	37	Nee	Metaal	13478488
DN40	DN65	1.11 / 1.75	37	Nee	Metaal	13478491
DN40	DN65	2.91 / 4.1	37	Nee	Metaal	13478494
DN50	DN80	3.91 / 5.8	46	Nee	Metaal	13478511
DN50	DN80	21.51 / 26.5	46	Nee	Metaal	13478517
DN50	DN80	14.51 / 19	46	Nee	Metaal	13478515
DN50	DN80	19.01 / 21.5	46	Nee	Metaal	13478516
DN50	DN80	0.51 / 0.8	46	Nee	Metaal	13478506
DN50	DN80	10.71 / 14.5	46	Nee	Metaal	13478514
DN50	DN80	0.13 / 0.22	46	Nee	Metaal	13478504
DN50	DN80	5.81 / 8.6	46	Nee	Metaal	13478512
DN50	DN80	1.81 / 2.6	46	Nee	Metaal	13478509
DN50	DN80	1.21 / 1.8	46	Nee	Metaal	13478508
DN50	DN80	8.61 / 10.7	46	Nee	Metaal	13478513
DN50	DN80	0.81 / 1.2	46	Nee	Metaal	13478507

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN50	DN80	26.51 / 33	46	Nee	Metaal	13478518
DN50	DN80	0.23 / 0.5	46	Nee	Metaal	13478505
DN50	DN80	2.61 / 3.9	46	Nee	Metaal	13478510
DN65	DN100	5 / 9	60	Nee	Metaal	13478527
DN65	DN100	3.36 / 4.99	60	Nee	Metaal	13478526
DN65	DN100	13.91 / 16	60	Nee	Metaal	13478529
DN65	DN100	0.51 / 0.61	60	Nee	Metaal	13478521
DN65	DN100	0.9 / 1.49	60	Nee	Metaal	13478523
DN65	DN100	23.11 / 28	60	Nee	Metaal	13478532
DN65	DN100	0.22 / 0.28	60	Nee	Metaal	13478519
DN65	DN100	9.01 / 13.9	60	Nee	Metaal	13478528
DN65	DN100	2.5 / 3.35	60	Nee	Metaal	13478525
DN65	DN100	0.62 / 0.89	60	Nee	Metaal	13478522
DN65	DN100	16.01 / 18.3	60	Nee	Metaal	13478530
DN65	DN100	1.5 / 2.49	60	Nee	Metaal	13478524
DN65	DN100	0.29 / 0.5	60	Nee	Metaal	13478520
DN65	DN100	18.31 / 23.1	60	Nee	Metaal	13478531
DN80	DN125	7.51 / 10.6	74	Nee	Metaal	13478543
DN80	DN125	0.65 / 1.04	74	Nee	Metaal	13478537
DN80	DN125	3.21 / 5.5	74	Nee	Metaal	13478541
DN80	DN125	10.61 / 13.6	74	Nee	Metaal	13478544
DN80	DN125	1.51 / 2.3	74	Nee	Metaal	13478539
DN80	DN125	0.26 / 0.35	74	Nee	Metaal	13478534
DN80	DN125	0.5 / 0.64	74	Nee	Metaal	13478536
DN80	DN125	0.15 / 0.25	74	Nee	Metaal	13478533
DN80	DN125	0.36 / 0.49	74	Nee	Metaal	13478535
DN80	DN125	5.51 / 7.5	74	Nee	Metaal	13478542
DN80	DN125	2.31 / 3.2	74	Nee	Metaal	13478540
DN80	DN125	1.05 / 1.5	74	Nee	Metaal	13478538
DN100	DN150	5.94 / 8.4	92	Nee	Metaal	13478554
DN100	DN150	0.77 / 1.17	92	Nee	Metaal	13478549
DN100	DN150	4.16 / 5.93	92	Nee	Metaal	13478553
DN100	DN150	0.1 / 0.21	92	Nee	Metaal	13478545
DN100	DN150	0.33 / 0.49	92	Nee	Metaal	13478547
DN100	DN150	1.8 / 2.73	92	Nee	Metaal	13478551
DN100	DN150	16.01 / 20	92	Nee	Metaal	13478557
DN100	DN150	2.74 / 4.15	92	Nee	Metaal	13478552
DN100	DN150	0.5 / 0.76	92	Nee	Metaal	13478548
DN100	DN150	8.41 / 10.4	92	Nee	Metaal	13478555
DN100	DN150	10.41 / 16	92	Nee	Metaal	13478556
DN100	DN150	0.22 / 0.32	92	Nee	Metaal	13478546
DN100	DN150	1.18 / 1.79	92	Nee	Metaal	13478550
DN125	DN200	0.25 / 0.35	98	Nee	Metaal	13478560
DN125	DN200	0.2 / 0.24	98	Nee	Metaal	13478559
DN125	DN200	6.01 / 7.5	98	Nee	Metaal	13478569
DN125	DN200	15.01 / 17.7	98	Nee	Metaal	13478572
DN125	DN200	0.52 / 0.67	98	Nee	Metaal	13478562
DN125	DN200	0.1 / 0.19	98	Nee	Metaal	13478558
DN125	DN200	0.91 / 1.4	98	Nee	Metaal	13478564
DN125	DN200	2.91 / 4.5	98	Nee	Metaal	13478567
DN125	DN200	7.51 / 10.4	98	Nee	Metaal	13478570

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN125	DN200	0.68 / 0.9	98	Nee	Metaal	13478563
DN125	DN200	4.51 / 6	98	Nee	Metaal	13478568
DN125	DN200	10.41 / 15	98	Nee	Metaal	13478571
DN125	DN200	2.01 / 2.9	98	Nee	Metaal	13478566
DN125	DN200	1.41 / 2	98	Nee	Metaal	13478565
DN125	DN200	0.36 / 0.51	98	Nee	Metaal	13478561
DN150	DN250	0.3 / 0.49	125	Nee	Metaal	13478573
DN150	DN250	5.51 / 7	125	Nee	Metaal	13478581
DN150	DN250	1 / 1.44	125	Nee	Metaal	13478576
DN150	DN250	2.61 / 3.8	125	Nee	Metaal	13478579
DN150	DN250	1.81 / 2.6	125	Nee	Metaal	13478578
DN150	DN250	3.81 / 5.5	125	Nee	Metaal	13478580
DN150	DN250	1.45 / 1.8	125	Nee	Metaal	13478577
DN150	DN250	0.5 / 0.69	125	Nee	Metaal	13478574
DN150	DN250	0.7 / 0.99	125	Nee	Metaal	13478575
DN25	DN40	0.1 / 0.19	23	Nee	Metaal	13478448

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.