



Slangpilaar RVS met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF, Form A; afmeting volgens ISO

Uitvoering

- Slangpilaar met flens + groef voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
- Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
- De slangpilaar met flens + groef dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
- Levering excl. O-ring.

Toepassing

Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.

Maximale temperatuurbereik

-10 °C tot +140 °C

Maximale werkdruk

- Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
- Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
- Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar

Materiaal

RVS AISI 316

Ruwheid

- standaard volgens hygiëne klasse H3
- inwendig
- uitwendig

Norm/toelatingen

DIN 11864-2

Tegenaansluiting

zie slangpilaar RVS met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF, Form A; afmeting volgens ISO

Montagewijze

De RVS slangpilaar met flens + groef en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd. De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Vaste Flens

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -10 / 140 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
17,2x1,65 [14,0]	DN10	40	580	12948483
21,3x1,6 [18,1]	DN12	40	580	12948484
26,6x1,6 [23,7]	DN19	40	580	12948485
33,7x2,0 [29,7]	DN25	40	580	12948486
42,4x2,0 [38,4]	DN32	25	362	12948487
48,3x2,0 [44,3]	DN38	25	362	12948488
60,3x2,0 [56,3]	DN50	25	362	12948489
76,1x2,0 [72,1]	DN63	16	232	12948490
88,9x2,3 [84,3]	DN75	16	232	12948491
114,3x2,0 [109,7]	DN100	16	232	12948492

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.