


WALVOIL Stroomverdeler roterend met 1 veiligheid type 1SF/2SF




Kenmerken

Type: Type CVU, enkele overdrukklep

Max. werkdruk: 240 bar

Slagvolume: 8.5 cm³/omw



Volumestroom l/min	Aansluitingen	Materiaal	Artikel
8 - 32	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473560
10 - 30	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473546
10 - 38	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473547
12 - 48	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473561
13 - 47	IN: 3/8"BSP, OUT: 3/8"BSP	Aluminium	13473548
16 - 64	Ingang: 3/4"BSP, uitgang: 1/2"BSP	Aluminium	13473562
22 - 77	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473563
28 - 84	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473564
32 - 96	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473565
44 - 132	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473566
52 - 156	IN: 3/4"BSP, OUT: 3/4"BSP	Aluminium	13473567

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.