



Klemschaalkoppeling voor stoom in messing type SHF-HP/EN - 2-delig vlakdichtend EN14423 - binnendraad

Kenmerken

Type: SHF-HP

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Messing

Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend

Materiaal afdichting: PTFE

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 232 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	18	261	10070419
3/4"	DN19	18	261	11472398
1"	DN25	18	261	10070431
1.1/4"	DN32	18	261	10070437
1.1/2"	DN38	18	261	10070440
2"	DN50	18	261	10070443

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.