



Beschermslang Pyrojacket PJ

Toepassing

- beschermt slangen tegen vloeibare metaal- en lasspetters, slak- en harsvorming op de buitenkant van de slang die de flexibiliteit nadelig kan beïnvloeden, waardoor de levensduur van de slang aanzienlijk wordt verkort
- beschermt gebruikers tegen ernstige brandwonden van metaalomvlochten slangen, afsluiters, manifolds, uitlaatsystemen, etc.
- reduceert warmte- en energieverlies, oververhitting van de omgeving bij hete slangen en andere leidingcomponenten
- geschikt voor: aluminiumgieterijen, ijzergieterijen, glasfabrieken, machinekamers, hete olieleidingen, snij-apparatuur, extrusiebedrijven, luchtvaart, bronsgieterijen, scheepswerven, stoomtoepassingen, lasmachines en -apparatuur en energiecentrales

Temperatuurbereik

- -54 °C tot +260 °C continu
- 15-20 minuten +1000 °C
- 15-30 seconden +1650 °C

Materialen

- gebreide glasfiber, gecoat met siliconenrubber

Uitvoering

- flexibel
- de signaalrode kleur is het resultaat van een hoge dosering ijzeroxide, die is toegevoegd om de hittebestendigheid te verhogen
- verouderingsbestendig
- bestand tegen oliën, brandstoffen en thermische vloeistoffen

Norm/toelatingen

- Indien te voldoen aan verschillende normen, graag type PJA nemen.

Complete assemblage

- De Pyrosiltape wordt gebruikt om het eind van de Pyrojacketdicht te tapen.

Kenmerken

Type: Pyrojacket® PJ

Omschrijving	Artikel
Beschermslang Pyrojacket, PJ-80, inwendige diameter 127	13700492
Beschermslang Pyrojacket, PJ-04, inwendige diameter 6	13700485
Beschermslang Pyrojacket, PJ-56 inwendige diameter 89	13580710
Beschermslang Pyrojacket, PJ-26 inwendige diameter 41	13580749
Beschermslang Pyrojacket, PJ-16 inwendige diameter 25	13580769
Beschermslang Pyrojacket, PJ-22 inwendige diameter 35	13580765
Beschermslang Pyrojacket, PJ-40 inwendige diameter 64	13580728

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Omschrijving	Artikel
Beschermslang Pyrojacket, PJ-20 inwendige diameter 32	13580751
Beschermslang Pyrojacket, PJ-44 inwendige diameter 70	13580722
Beschermslang Pyrojacket, PJ-64 inwendige diameter 102	13580706
Beschermslang Pyrojacket, PJ-12, inwendige diameter 19	13661677
Beschermslang Pyrojacket, PJ-08 inwendige diameter 13	13661676
Beschermslang Pyrojacket, PJ-07, inwendige diameter 11	13661672
Beschermslang Pyrojacket, PJ-36 inwendige diameter 57	13661683
Beschermslang Pyrojacket, PJ-32 inwendige diameter 51	13661682
Beschermslang Pyrojacket, PJ-10 inwendige diameter 16	13661674
Beschermslang Pyrojacket, PJ-28 inwendige diameter 44	13661681
Beschermslang Pyrojacket, PJ-48 inwendige diameter 76	13580717
Beschermslang Pyrojacket, PJ-18 inwendige diameter 29	13580767

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.