



FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 850 EN 1514-1 IBC

Kenmerken

Serie: NOVAPRESS

Type: 850

Norm: EN 1514-1 IBC

Met felsrand: Nee

Type vezel: Aramide

Anti-kleeflaag: Nee

Temperatuurgebied: -100 / 130 °C

Max. druk: 80 bar

Geschikt voor medium: Vet, Zwakke zuren, Chloor, Gas (7782-50-5), Koelmiddelen, Waterig

Goedkeuring volgens: GL, HTB DIN30653, UBA Elastomerleitlinie, FDA, DVGW W270, DVGW, EC1935/2004, TA-Luft, Blow out VDI2200, WRAS

Toepassing

- Kunststof delen, pomphuizen, tankbouw, versnellingsbakken, carterdeksels, tandwielkasten, revisie motoren, elektrakasten en brandstofopslag. Zeer geschikt voor (bio) diesel toepassing en biofuel.

Technische informatie

- Snelle montage
- Zacht, makkelijk samendrukbaar
- Goed terugverende eigenschap
- Uitstekend lage kruipweerstand

Constructie

- Aramide vezel, NBR. Het materiaal is gemaakt van hoogwaardige aramide vezels en een hoog gehalte aan hoogwaardige NBR elastomeer.

Goedkeuring

- DVGW
- VP401
- W270

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN10	PN10/40	46	18	2	13531373
DN15	PN10/40	51	22	2	13531374
DN20	PN10/40	61	27	2	13531375
DN25	PN10/40	71	34	2	13531376
DN32	PN10/40	82	43	2	13531377
DN40	PN10/40	92	49	2	13531378
DN50	PN10/40	107	61	2	13531379
DN65	PN10/40	127	77	2	13531380
DN80	PN10/40	142	89	2	13531381
DN100	PN10/16	162	115	2	13531369
DN125	PN10/16	192	141	2	13531370
DN150	PN10/16	218	169	2	13531371
DN200	PN10/16	273	220	2	13531372
DN250	PN10	328	273	2	13531363
DN250	PN16	329	273	2	13531382
DN250	PN25	340	273	2	13684396
DN250	PN40	352	273	2	13684397
DN300	PN10	378	324	2	13531364
DN300	PN16	384	324	2	13531383
DN300	PN25	400	324	2	13684398
DN300	PN40	417	324	2	13684399
DN350	PN10	438	356	2	13531365

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN350	PN16	444	356	2	13531384
DN350	PN25	457	356	2	13684400
DN350	PN40	474	356	2	13684401
DN400	PN10	489	407	2	13531366
DN400	PN16	495	407	2	13531385
DN400	PN25	514	407	2	13684402
DN400	PN40	546	407	2	13684434
DN500	PN10	594	508	2	13531367
DN500	PN16	617	508	2	13531386
DN500	PN25	624	508	2	13684435
DN500	PN40	628	508	2	13684436
DN600	PN10	695	610	2	13531368
DN600	PN16	734	610	2	13531387
DN600	PN25	731	610	2	13684438
DN600	PN40	747	610	2	13684439

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.