



FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 850 ASME B16.21

Kenmerken

Serie: NOVAPRESS

Type: 850

Norm: ASME B16.21

Met felsrand: Nee

Type vezel: Aramide

Anti-kleeflaag: Nee

Temperatuurgebied: -100 / 130 °C

Max. druk: 80 bar

Geschikt voor medium: Brandstoffen, Chloor, Waterig

Goedkeuring volgens: TA-Luft, Blow out VDI2200, UBA Elastomerleitlinie, DVGW W270, HTB DIN30653, EC1935/2004, GL, FDA, WRAS, DVGW

Toepassing

- Kunststof delen, pomphuizen, tankbouw, versnellingsbakken, carterdeksels, tandwielkasten, revisie motoren, elektrakasten en brandstofopslag. Zeer geschikt voor (bio) diesel toepassing en biofuel.

Technische informatie

- Snelle montage
- Zacht, makkelijk samendrukbaar
- Goed terugverende eigenschap
- Uitstekend lage kruipweerstand

Constructie

- Aramide vezel, NBR. Het materiaal is gemaakt van hoogwaardige aramide vezels en een hoog gehalte aan hoogwaardige NBR elastomeer.

Goedkeuring

- DVGW
- VP401
- W270

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
1/2"	150lbs	48	21	1.5	13686392
1/2"	300/600lbs	54	21	1.5	13686411
3/4"	300/600lbs	67	27	1.5	13686412
3/4"	150lbs	57	27	1.5	13686393
1"	150lbs	67	33	1.5	13686394
1"	300/600lbs	73	33	1.5	13686413
1.1/4"	300/600lbs	83	42	1.5	13686414
1.1/4"	150lbs	76	42	1.5	13686395
1.1/2"	150lbs	86	48	1.5	13686396
1.1/2"	300/600lbs	95	48	1.5	13686415
2"	300/600lbs	111	60	1.5	13686416
2"	150lbs	105	60	1.5	13686397
2.1/2"	150lbs	124	73	1.5	13686398
2.1/2"	300/600lbs	130	73	1.5	13686417
3"	300/600lbs	149	89	1.5	13686418
3"	150lbs	137	89	1.5	13686399
4"	150lbs	175	114	1.5	13686400
4"	300lbs	181	114	1.5	13686419
5"	300lbs	216	141	1.5	13686420
5"	150lbs	197	141	1.5	13686401
6"	150lbs	222	168	1.5	13686402
6"	300lbs	251	168	1.5	13686421

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Artikel
		mm	mm	mm	
8"	300lbs	308	219	1.5	13686422
8"	150lbs	279	219	1.5	13686403
10"	150lbs	340	273	1.5	13686404
10"	300lbs	362	273	1.5	13686423
12"	300lbs	422	324	1.5	13686424
12"	150lbs	410	324	1.5	13686405
14"	150lbs	451	356	1.5	13686406
14"	300lbs	486	356	1.5	13686425
16"	300lbs	540	406	1.5	13686426
16"	150lbs	514	406	1.5	13686407
18"	150lbs	549	457	1.5	13686408
18"	300lbs	597	457	1.5	13686427
20"	300lbs	654	508	1.5	13686428
20"	150lbs	606	508	1.5	13686409
24"	150lbs	718	610	1.5	13686410
24"	300lbs	775	610	1.5	13686429

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.