



FRENZELIT Vezel flensafdichting NOVAPRESS 880 EN 1514-1 IBC

Kenmerken

Serie: NOVAPRESS

Type: 880

Norm: EN 1514-1 IBC

Met felsrand: Nee

Type vezel: Aramide

Anti-kleeflaag: Ja

Temperatuurgebied: -100 / 200 °C

Max. druk: 100 bar

Geschikt voor medium: Lucht (perslucht), Drinkbaar water, Vet, Chloor, Gas [7782-50-5], Oplosmiddelen, Voedingsmiddelen & Dranken, Smeermiddel, Waterig

Goedkeuring volgens: Blow out VDI2200, DVGW, HTB DIN30653, TA-Luft, GL, UBA Elastomerleitlinie, BAM, WRAS, FDA, DVGW W270, EC1935/2004

Toepassing

- Chemische industrie, voedingsmiddelen industrie, utiliteit, machine- en apparatenbouw, bij licht beschadigde flensoppervlakken en bij lage vlaktedrukken. Geschikt voor toepassingen waarbij een lage emissie vereist is.

Technische informatie

- Zeer goed aanpassingsvermogen
- Geschikt voor lage vlaktedrukken
- Mechanisch sterk
- Anti stick coating

Constructie

- Vezelplaat op basis van hoogwaardige aramidevezels en functionele vulmaterialen, met NBR bindmiddel. Zeer flexibel materiaal met goed aanpassingsvermogen. Volledige traceerbaarheid op elk artikel betreffende het batchnummer en productiedatum.

Goedkeuring

- DVGW
- TA Luft
- FDA

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN10	PN10/40	46	18	2	13531397
DN15	PN10/40	51	22	2	13531398
DN20	PN10/40	61	27	2	13531399
DN25	PN10/40	71	34	2	13531400
DN32	PN10/40	82	43	2	13531401
DN40	PN10/40	92	49	2	13531402
DN50	PN10/40	107	61	2	13531403
DN65	PN10/40	127	77	2	13531404
DN80	PN10/40	142	89	2	13531405
DN100	PN10/16	162	115	2	13531394
DN125	PN10/16	192	141	2	13531395
DN150	PN10/16	218	169	2	13531396
DN200	PN10/16	273	220	2	13313170
DN250	PN10	328	273	2	13531388
DN250	PN16	329	273	2	13531406
DN250	PN25	340	273	2	13672677
DN250	PN40	352	273	2	13684442
DN300	PN10	378	324	2	13531389
DN300	PN16	384	324	2	13531407

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Artikel
DN300	PN25	400	324	2	13277100
DN300	PN40	417	324	2	13684443
DN350	PN10	438	356	2	13531390
DN350	PN16	444	356	2	13531408
DN350	PN25	457	356	2	13684444
DN350	PN40	474	356	2	13684445
DN400	PN10	489	407	2	13531391
DN400	PN16	495	407	2	13531409
DN400	PN25	514	407	2	13277101
DN400	PN40	546	407	2	13684446
DN500	PN10	594	508	2	13531392
DN500	PN16	617	508	2	13531410
DN500	PN25	624	508	2	13672679
DN500	PN40	628	508	2	13684447
DN600	PN10	695	610	2	13531393
DN600	PN16	734	610	2	13531411
DN600	PN25	731	610	2	13684448
DN600	PN40	747	610	2	13684449

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.