


GOODALL Koppeling GDF-M-C



Kenmerken

- Type component: Slangpilaar
- Materiaal: AISI 316
- Type slangkoppeling: Buitendraad voeding
- Bochthoek [graden]: 0 °
- Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag
- Temperatuurbereik [°C]: -40 / 205 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. [DN]	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
DN15	DN12	40	580	13704443
DN20	DN19	40	580	13704444
DN25	DN25	40	580	13704445
DN32	DN32	40	580	13704446
DN40	DN38	40	580	13704447
DN50	DN50	25	362	13704448
DN65	DN63	25	362	13704449
DN80	DN75	25	362	13704450
DN100	DN100	25	362	13704451
2"	DN50	25	362	14102994
3"	DN75	25	362	14102999
4"	DN100	25	362	14103001

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.