


Klepafsluiter Type: 269ZS Gietijzer Flens PN16



Toepassingsgebied

- Voornamelijk aan boord van schepen als snel bedienbare veiligheidsafsluiter.

Bijzonderheden

- Onbediend bevindt afsluiter zich in dichtstand.
- Standaard uitvoering: rechts sluitend.
- Op aanvraag ook in links sluitende uitvoering verkrijgbaar.
- Ook in recht model leverbaar.

Kenmerken

Type: 269ZS

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Gietijzer

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Zelfsluitend: Ja

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CW710R

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Kenmerken [2]

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Materiaal kopstuk pakking: Grafiet

Materiaal bediening: Staal

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 180 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN [mm]	A [mm]	H [mm]	L [mm]	M [mm]	Gewicht [kg]
15	95	155	90	265	5
20	105	150	95	265	5.5
25	115	155	100	265	7
32	140	160	105	265	8
40	150	205	115	265	12
50	165	205	125	265	14
65	185	210	145	265	20
80	200	240	155	400	25
100	220	260	175	400	38

Druk en temperatuur bereik			
	-10/120 °C	180 °C	
PN16	16	10	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
EN-JL1040	DN15	PN16	EN 558, Serie 8	90	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686826
EN-JL1040	DN20	PN16	EN 558, Serie 8	95	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686827
EN-JL1040	DN25	PN16	EN 558, Serie 8	100	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686828
EN-JL1040	DN32	PN16	EN 558, Serie 8	105	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686829
EN-JL1040	DN40	PN16	EN 558, Serie 8	115	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686830
EN-JL1040	DN50	PN16	EN 558, Serie 8	125	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686831
EN-JL1040	DN65	PN16	EN 558, Serie 8	145	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686832
EN-JL1040	DN80	PN16	EN 558, Serie 8	155	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686833
EN-JL1040	DN100	PN16	EN 558, Serie 8	175	Handgreep met contra gewicht	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	13686834

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.