



ECON® Klepafsluiter Type: 1275 Brons Binnendraad (BSPP) PN25

Bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en BSP draadaansluitingen, drukklasse PN25



Kenmerken

Type: 1275
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Normering draadaansluiting: ISO 228-1
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal klep: CC491K (RG5)
Materiaal spindel: CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking: PTFE
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 25 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Aan boord van schepen (maritiem).
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.

Technische informatie

- Testen: EN12266-1.
- Ingeschroefd kopstuk met borging wartelmoer.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar met flensaansluitingen type: 275.
- Leverbaar met regelklep.

DN [mm]	D BSP	H [mm]	L [mm]	ØM [mm]	Gewicht [kg]
8	1/4"	107	60	63	0.05
10	3/8"	107	60	63	0.5
15	1/2"	107	65	63	0.7
20	3/4"	121	75	80	1
25	1"	131	90	80	1.4
32	1.1/4"	141	105	90	2
40	1.1/2"	151	120	100	2.7
50	2"	168	145	125	4.4

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Druk- en temperatuurbereik				
-10	0	120	200	[°C]
25	25	25	21.2	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm					m³/h	
CC491K [RG5]	1/4" [8]	PN25	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd en wartelmoer	Brons	3	14028247
CC491K [RG5]	1/4" [8]	PN25	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd en wartelmoer	Brons	3	14028261
CC491K [RG5]	3/8" [10]	PN25	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd en wartelmoer	Brons	3	14028252
CC491K [RG5]	3/8" [10]	PN25	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd en wartelmoer	Brons	3	14028262
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN25	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd en wartelmoer	Brons	6.2	14028255
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN25	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd en wartelmoer	Brons	6.2	14028264
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN25	Fabrikant standaard	75	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd en wartelmoer	Brons	9.5	14028256
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN25	Fabrikant standaard	75	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd en wartelmoer	Brons	9.5	14028265
CC491K [RG5]	1" [25]	PN25	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd en wartelmoer	Brons	18	14028257
CC491K [RG5]	1" [25]	PN25	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd en wartelmoer	Brons	18	14028266
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN25	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd en wartelmoer	Brons	21.5	14028258
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN25	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd en wartelmoer	Brons	21.5	14028267
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN25	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd en wartelmoer	Brons	36.5	14028259
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN25	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd en wartelmoer	Brons	36.5	14028268
CC491K [RG5]	2" [50]	PN25	Fabrikant standaard	145	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geschroefd en wartelmoer	Brons	42	14028260
CC491K [RG5]	2" [50]	PN25	Fabrikant standaard	145	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geschroefd en wartelmoer	Brons	42	14028269

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.