

ECON® Stormklep Type: 1209 Nodulair gietijzer Flens PN4

Nodulair gietijzeren rechte stormklep met NBR afdichting, vastzetinrichting en flensaansluiting, drukklasse PN4.



Kenmerken

Type: 1209

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1025

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Flat face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 48

Vastzetinrichting: Ja

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C


Max. drukverschil bij 20 °C: 4 bar

Technische informatie

- Ontwerp: DIN HNA Sr 6, EN 1092-1.
- Testen: EN 12266-1.

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar in brons of zinkvrij brons.
- Leverbaar met handwiel.
- Leverbaar zonder vastzetinrichting type: 1208.
- Leverbaar met hydraulische/pneumatische SOS bediening type: 1215 i.p.v. vastzetinrichting.



Toepassing

- Sanitaire leidingsystemen aan boord van schepen, in verbinding met de scheepshuid, om het binnenstromen van zeewater te voorkomen.
- Door vastzetinrichting geschikt voor bediening op afstand via een stangenstelsel.

DN mm	A mm	B mm	C mm	F BSP	H mm	H1 mm	L mm	L1 (open) mm	Gewicht [kg]
50	165	160	165	3/4"	110	140	200	145	14
65	185	180	175	3/4"	120	150	240	145	17
80	200	195	190	1"	139	175	260	176	22
100	220	220	205	1"	156	200	300	176	28
125	250	265	240	1.1/8"	178	220	350	192	42
150	285	300	255	1.1/8"	198	245	400	192	55

Druk- en temperatuur bereik									
-10			0			80			[°C]
4			4			4			[bar]

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
DN50	PN4	PN10	240	Scharnierende klep	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	13487690
DN65	PN4	PN10	200	Scharnierende klep	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	14045692
DN80	PN4	PN10	260	Scharnierende klep	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	13487691
DN100	PN4	PN10	300	Scharnierende klep	NBR	CC491K [RG5]	EN-JS1025	NBR	-10	14045703

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Artikel
			mm						°C	
DN125	PN4	PN10	350	Scharnierende klep	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	14045704
DN150	PN4	PN10	400	Scharnierende klep	NBR	CC491K (RG5)	EN-JS1025	NBR	-10	14045705

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.