



FESTO Lineaire aandrijving DFPC

Kenmerken

Serie: DFPC

Functie: Dubbelwerkend

Materiaal buis: Aluminumlegering, glad
geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
DFPC-80-50-D	Mechanisch	80	50	G1/8	0.6 / 8	14086374
DFPC-80-65-D	Mechanisch	80	65	G1/8	0.6 / 8	14086375
DFPC-80-80-D	Mechanisch	80	80	G1/8	0.6 / 8	14086376
DFPC-100-80-D	Mechanisch	100	80	G1/8	0.6 / 8	14086377
DFPC-100-100-D	Mechanisch	100	100	G1/8	0.6 / 8	14086378
DFPC-100-125-D	Mechanisch	100	125	G1/8	0.6 / 8	14086379
DFPC-125-100-D	Mechanisch	125	100	G1/8	0.6 / 8	14086380
DFPC-125-125-D	Mechanisch	125	125	G1/8	0.6 / 8	14086381
DFPC-125-150-D	Mechanisch	125	150	G1/8	0.6 / 8	14086382

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.