



MIVAL Balgafsluiter Double Block & Bleed Type: 2012 Nodulair gietijzer Flens PN16/25

De ERIKS type: 2012 Double Block & Bleed balgafsluiter is een unieke afsluiter.

Door 2 balgafsluiters te combineren in één huis (Double Block) heeft type: 2012 de standaard inbouw lengte van één afsluiter.

Door de ruimte tussen de kleppen te voorzien van een 1/2" naaldafsluiter wordt de aftapfunctie (Bleed) verkregen.

De naaldafsluiter is voorzien van een 60 mm verlengstuk zodat het huis geïsoleerd kan worden en de naaldafsluiter toch goed bediend kan worden.

Met de Double Block & Bleed functie kunt u altijd veilig werken aan het systeem achter uw afsluiter.

Dit heeft een aantal voordelen:

- Kostenbesparing: Inplaats van twee standaard klep- of balgafsluiters met tussenstuk voorzien van een bleedafsluiter nu één afsluiter.
- Uitwisselbaarheid: Door de inbouw lengte volgens EN 558-1, zijn de standaard enkele klep- en balgafsluiters door deze Double Block & Bleed balgafsluiter te vervangen.
- Minder weerstand in het leidingsysteem: Door installatie van één (dubbele) klep- of balgafsluiter ontstaat er minder drukverlies in uw leidingsysteem ten opzichte van de meer conventionele situatie met gebruikmaking van twee standaard klep- of balgafsluiters.

Kenmerken

Type: 2012

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoekig

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Balg

Met terugstroombeveiliging (EA): Nee

Met terugstroombeveiliging: Nee

Materiaal spindel: 1.4021

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal balg: 1.4541

Materiaal kopstuk: GJS-400-18

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 350 °C

Met standaardwijzer: Ja

Met aftapper: Ja

Toepassing

- Heet water.
- Stoom.
- Lucht.
- Thermische olie.
- Diverse vloeistoffen en gassen.

Technische informatie

- Dubbel gelagerd handwiel (low friction).
- Voorzien van smeernippel in kopstuk.
- Standaard klepstand indicatie.
- Uitgevoerd met dubbele balg.
- Voorzien van "backseat".
- Emissievrij volgens TA-luft en EN 15848-1.
- Rotating "anti-friction" disc.

Opties

Andere uitvoeringen:

- Balgafsluiter / terugslagklep.
- Terugslagklep / balgafsluiter.
- Balgafsluiter / filter.
- Filter / balgafsluiter.
- Terugslagklep / filter.
- Filter / terugslagklep.

Let op:

- Bij bovengenoemde uitvoeringen vervalt de 'Double Block & Bleed' functie.

Maattabel:

DN	A	H	L	L1	M	M1	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN40	150	250	200	220	150	70	11
DN50	165	254	230	225	150	70	12.5
DN65	185	327	290	238	200	70	25
DN80	200	324	310	248	200	70	27.5
DN100	220	373	350	254	250	70	37.5
DN125	250	421	400	272	300	70	54
DN150	285	461	480	288	350	70	77

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Inbouwlengte	Bediening	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Kv-waarde	Artikel
				mm					m³/h	
GJS-400-18	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	26.4	14318954
GJS-400-18	DN40	PN25	EN 558, Serie 1	200	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	26.4	14028976
GJS-400-18	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	31	14318955
GJS-400-18	DN50	PN25	EN 558, Serie 1	230	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	31	14028977
GJS-400-18	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	76	14028978
GJS-400-18	DN65	PN25	EN 558, Serie 1	290	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	76	14028979
GJS-400-18	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	92	14318956
GJS-400-18	DN80	PN25	EN 558, Serie 1	310	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	92	14028981
GJS-400-18	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	126	14028982
GJS-400-18	DN125	PN16	EN 558, Serie 1	400	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	209	14028983
GJS-400-18	DN150	PN16	EN 558, Serie 1	480	Handwiel	Roterende klep	Roestvaststaal (RVS)	1.4021	270	14028984

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.