

ASCO Stoffilterventiel 2/2 Type: 32233K serie 353 aluminium aansturing op afstand



Kenmerken

Serie: 353

Type: 32233K

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend

Materiaal huis: Aluminium

Inschakelduur: 10 % max. op 1 minuut tijd

Toepassing

- Pulsklep voor stoffiltersystemen, ook in zeer zware industrie

Technische informatie

- Aansturing op afstand middels een "pilotbox".
- Zeer snelle open- en sluitijd gecombineerd met hoge capaciteit.
- Hoge energie puls van gecompriëerde lucht.
- Hoge levensduur.
- Ingebouwde geluiddemper voor geluidreductie en bescherming van de klep.
- Uitvoering met binnendraad of met "quick clamp" voor snelle montage.
- Toepasbaar in explosiegevaarlijke zone 1 en 21 zonder EX goedkeur.

Opties

- Membraan TPE-LT voor lage temperatuur van -40 °C tot 60°C.
- Membraan per stuk: M200697 Membraan per 10 stuks: M200699



Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Min. drukverschil	Max. drukverschil	Afdichting	Materiaal membraan	Mediumtemperatuur	Omgevingstemperatuur	Artikel
		mm	m³/h	bar	bar					
1" [25]	Snelkoppeling	32	20	2	8.5	NBR	TPE	Van -20 °C tot 140 °C	Van -20 tot 85 °C	14104538
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	32	20	2	8.5	NBR	TPE	Van -20 °C tot 140 °C	Van -20 tot 85 °C	14104536
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	32	13	2	8.5	NBR	TPE	Van -20 °C tot 140 °C	Van -20 tot 85 °C	14104475
3/4" [20]	Snelkoppeling	32	13	2	8.5	NBR	TPE	Van -20 °C tot 140 °C	Van -20 tot 85 °C	14104528
3/4" [20]	Binnendraad [NPT]	32	13	2	8.5	NBR	TPE	Van -20 °C tot 140 °C	Van -20 tot 85 °C	14104526

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.