



ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U Centrisch Elektrisch bediend Wafer type

Kenmerken

Serie: 57
Type: 3742EE
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Wafer type
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Voering huis: Niet verwisselbaar
Materiaal klepblad: PVC-U
Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu): 0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 50 °C

Technische informatie

- Klepblad is bolvormig bewerkt, waardoor de KV-waarde sterkt verbeterd is.
- Laag bedieningsmoment dankzij gepatenteerde zitting met uitstekende afdichting.
- De afsluiter is geschikt voor montage tussen flenzen volgens PN10/16.
- Voorzien van een ECON elektrische aandrijving type 7907.
- Uitgevoerd met spindelbeveiliging, waardoor veilige, inline automatisering tot de mogelijkheden behoort.

Toepassing

- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Typecodering aandrijving	Voedingsspanning	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Materiaal bediening	Artikel
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081818
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081807
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081826
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081837
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081819
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081808
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081838
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081827
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081809
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081820
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081839
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081828
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081821
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081810
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081829
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081840

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Vlinderkleppen | Geautomatiseerde vlinderkleppen wafer type

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Typecodering aandrijving	Voedingssp- anning	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Materiaal bediening	Artikel
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081811
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081822
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081841
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081830
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081812
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V DC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081823
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081842
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081831
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081813
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	24V DC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081824
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081843
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081832
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081814
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	24V DC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081825
DN200	PN10	PN10	87	ELA500	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081833
DN250	PN10	PN10		ELA500	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081815
DN250	PN10	PN10		ELA600	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081834
DN300	PN10	PN10		ELA600	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081816
DN300	PN10	PN10		ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081835
DN350	PN10	PN10		ELA800	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081817
DN350	PN10	PN10		ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal [RVS]	1.4401	Aluminium	14081836

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.