



ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PP Elektrisch bediend Wafer type

Kenmerken

Serie: 57
Type: 3743EE
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PP
Aansluiting: Wafer type
Norm bouwlengte: Fabrikant standaard
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Voering huis: Niet verwisselbaar
Materiaal klepblad: PP
Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)
Materiaal bediening: Aluminium
Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

Technische informatie

- Klepblad is bolvormig bewerkt, waardoor de KV-waarde sterkt verbeterd is.
- Laag bedieningsmoment dankzij gepatenteerde zitting met uitstekende afdichting.
- De afsluiter is geschikt voor montage tussen flenzen volgens PN10/16.
- Voorzien van een ECON elektrische aandrijving type 7907.
- Uitgevoerd met spindelbeveiliging, waardoor veilige, inline automatisering tot de mogelijkheden behoort.

Toepassing

- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Typecodering aandrijving	Voedingsspanning	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
			mm							
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081855
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081844
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081874
DN40	PN10	PN10	39	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081863
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081845
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081856
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081864
DN50	PN10	PN10	42	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081875
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081846
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081857
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081876
DN65	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081865
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081847
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081858
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081877

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Vlinderkleppen | Geautomatiseerde vlinderkleppen wafer type

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Typecodering aandrijving	Voedingsspanning	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
			mm						°C	
DN80	PN10	PN10	46	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081866
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V DC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081859
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081848
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081867
DN100	PN10	PN10	56	ELA60	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081878
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V DC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081860
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081849
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081868
DN125	PN10	PN10	66	ELA150	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081879
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	24V DC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081861
DN150	PN10	PN10	71	ELA150	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081850
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081869
DN150	PN10	PN10	71	ELA200	24V DC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081880
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	24V DC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081862
DN200	PN10	PN10	87	ELA300	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081851
DN200	PN10	PN10	87	ELA500	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081870
DN250	PN10	PN10	110	ELA500	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081852
DN250	PN10	PN10	110	ELA600	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081871
DN300	PN10	PN10	129	ELA600	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081853
DN300	PN10	PN10	129	ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081872
DN350	PN10	PN10	129	ELA800	230 V AC	EPDM	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081854
DN350	PN10	PN10	129	ELA1200	230 V AC	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	1.4401	-20	14081873

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.