

Pandora Red STS, RVS binnenspiraal, PTFE binnenwand en RVS buitenspiraal



Toepassing

- Laad- en losslang voor tankwagens, schepen en treinen.
- Zeer flexibele slang voor transport van diverse chemicaliën en zuren.
- Door de bijzondere opbouw heeft de slang een laag gewicht en daardoor buitengewoon flexibel en gemakkelijk te hanteren. Een bij uitstek geschikte slang voor het laden en lossen van tankwagens en schepen, maar ook met succes toe te passen als transportslang in raffinaderijen en de chemische industrie.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +100 °C

Werkdruk

- naar keuze: 7, 10,5 of 14 bar

Barstdruk

- veiligheidsfactor 5:1

Testdruk

- 1,5 x werkdruk

Vacuumbestendigheid

- 90%

Constructie

Binnenspiraal

- RVS AISI 316

Binnenwand

- PTFE foliën en versterking

Buitendoek

- rood, polyester gecoat PVC

Buitenspiraal

- RVS AISI 316

Uitvoering

Koppelingen

- draadkoppelingen, flensverbinding, tankwagen koppelingen, Cam & Groove koppelingen, dry break (TODO), etc.

Montagewijze

- volledig verlijmde opgeperste koppelingen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EN 13765
- IMO IBC code

Opties

- ook leverbaar met gegalvaniseerd stalen buitenspiraal (type STG)
- binnenwand kwaliteit FEP (type SFS) of ECTFE (Hostaflon) (type SHS)

Omschrijving	Artikel
Slang Pandora Red STS, 3" - 10,5 bar, met Cam&Groove koppeling	14088868
Slang Pandora Red STS, 3" - 10,5 bar, met binnendraad	14088869
Slang Pandora Red STS, 3" - 10,5 bar, met flens	14088866
Slang Pandora Red STS, 3" - 10,5 bar, met buitendraad	14088867
Slang Pandora Red STS, 3" - 10,5 bar, met TW koppeling	14088865
Slang Pandora Red STS, 3" - 14 bar, met Cam&Groove koppeling	14088873
Slang Pandora Red STS, 3" - 14 bar, met binnendraad	14088874
Slang Pandora Red STS, 3" - 14 bar, met flens	14088871
Slang Pandora Red STS, 3" - 14 bar, met buitendraad	14088872
Slang Pandora Red STS, 3" - 14 bar, met TW koppeling	14088870
Slang Pandora Red STS, 3" - 7 bar, met Cam&Groove koppeling	14088863
Slang Pandora Red STS, 3" - 7 bar, met binnendraad	14088864
Slang Pandora Red STS, 3" - 7 bar, met flens	14088861
Slang Pandora Red STS, 3" - 7 bar, met buitendraad	14088862
Slang Pandora Red STS, 3" - 7 bar, met TW koppeling	14088860

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.