



OLEODINAMICA MARCHESINI Nokbediend ventiel type V-FCR-1T

Deze klep wordt gebruikt om de olietoevoer naar een hydraulisch circuit te blokkeren of om de slag van een actuator te beperken (de klep is normaal open). De klep wordt gesloten door aan de spoel te trekken of te duwen, waardoor de oliestroom onmiddellijk stopt.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: 2/2

Bediening: Mechanisch (nok)

Materiaal: Staal

Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
350	60	3/8" BSP	14229156
350	80	1/2" BSP	14229157
350	120	3/4" BSP	14229158

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.