



OLEODINAMICA MARCHESINI 2-weg drukgecompenseerde volumeregelaar type RFP2

Deze klep maakt het mogelijk de doorstroming naar "P" constant te houden op een gewenste stand, onafhankelijk van de druk. Overtollige olie wordt via de hoofdveiligheid van het systeem naar de tank geleid.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Zonder terugslagklep

Materiaal: Staal

Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
Conventioneel	350	30	3/8" BSP	14229122
Conventioneel	350	50	1/2" BSP	14229123
Conventioneel	350	90	3/4" BSP	14229124
Conventioneel	350	160	1" BSP	14229125

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.