


OLEODINAMICA MARCHESINI Drukgecompenseerde volumeregelaar met veiligheid voor OMP/OMR/OMS type RFP3 OMP/OMR/OMS VMP



Deze klep maakt het mogelijk het debiet naar P constant te houden op een gewenste stand, onafhankelijk van druk of inlaatdebiet. Overtollig debiet wordt afgevoerd naar T [tank]. De geïntegreerde ontlastklep limiteert de druk in de geregelde poort.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Flensbaar op Danfoss motor.



Kenmerken

Uitvoering: Opbouw

Uitvoering klep: Restolie naar tank

Materiaal: Staal

Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
Conventioneel	350	80	1/2" BSP	14229134
Conventioneel	350	80	1/2" BSP	14229133

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.