



OLEODINAMICA MARCHESINI Drukgecompenseerde volumeregelaar voor OMP/OMR/OMS type RFP3 OMP/OMR/OMS

Deze klep maakt het mogelijk het debiet naar P constant te houden op een gewenste stand, onafhankelijk van druk of inlaatdebiet. Overtollig debiet wordt afgevoerd naar T [tank]. Directe flensmontage op Danfoss motoren OMP/OMR/OMS.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Flensaansluiting OMP/OMR/OMS.



Kenmerken

Uitvoering: Opbouw

Uitvoering klep: Restolie naar tank

Materiaal: Staal

Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
Conventioneel	350	60	1/2" BSP	14229132
Conventioneel	350	60	1/2" BSP	14229131

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.