



OLEODINAMICA MARCHESINI Crossover drukbeperkingsventiel VMPDI

Deze kleppen bestaan uit twee cross-port ontlastkleppen en worden gebruikt om de druk in de twee poorten van een actuator tot een bepaalde instelling te beperken. Zij zijn ideaal om bescherming te bieden tegen plotselinge piekdruk of om de maximumdruk in de twee poorten van een hydraulisch circuit te beperken. De 6 poorten [2 inlaten en 4 omkeerbare uitlaten] maken het mogelijk slechts één klep voor twee cilinders te gebruiken.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Cross-over ventiel

Materiaal: Staal

Uitvoering	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Aansluitingen	Artikel
Doorgeboorde boringen	350	45	30 - 180 bar	3/8" BSP	14229022
Doorgeboorde boringen	350	70	30 - 180 bar	1/2" BSP	14229023

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.