


OLEODINAMICA MARCHESINI Drukbeperkingsventiel P-T dubbel serie VMPD



Samengesteld uit 2 ontlastkleppen, biedt de dubbele ontlastklep bescherming tegen overbelasting in 2 hydraulische leidingen met 1 tankaansluiting. Het maakt 2 verschillende drukinstellingen mogelijk.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Leidingmontage: BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Dubbele drukbeperkingsventiel

Materiaal: Staal

Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Instelbereik	Aansluitingen	Artikel
350	45	10 - 180 bar	3/8" BSP	14229014
350	70	10 - 180 bar	1/2" BSP	14229015

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.