



OLEODINAMICA MARCHESINI Vaste stroomverdeler type DFL

Deze kleppen worden gebruikt wanneer twee gelijke aandrijvingen, die niet mechanisch gekoppeld zijn, door dezelfde pomp worden gevoed en door één enkele klep worden bediend, gelijktijdig moeten bewegen, zowel in uit- als in ingeschoven toestand.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Leidingmontage: BSP aansluitingen.



Kenmerken

Type: Leidingbouwmontage

Max. werkdruk: 250 bar

Volumestroom l/min	Aansluitingen	Materiaal	Artikel
1-3	C,A,B: 3/8" BSP	Staal	14229138
3-6	C,A,B: 3/8" BSP	Staal	14229139
6-10	C,A,B: 3/8" BSP	Staal	14229140
10-20	C,A,B: 3/8" BSP	Staal	14229141
20-32	C,A,B: 3/8" BSP	Staal	14229142
25-40	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Staal	14229143
40-60	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Staal	14229144
60-80	C: 1/2"BSP, A,B: 3/8" BSP	Staal	14229145
80-100	C: 3/4"BSP, A,B: 1/2" BSP	Staal	14229146
100-120	C: 1" BSP, A,B: 3/4" BSP	Staal	14229147
120-150	C: 1" BSP, A,B: 3/4" BSP	Staal	14229148

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.