


OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep dubbelwerkend VBPDE 2 CEXC



Gestuurde terugslagkleppen worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in beide richtingen. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Pijpmontage DIN2353.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Dubbel

Materiaal: Staal

Stuurdrukverhouding	Openingsdruk	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
1:5,5	4 bar	350	20	12L	14228903
1:5,5	4 bar	350	30	12L	14228904
1:5,5	7 bar	350	20	10L	14228902

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.