


OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep dubbelwerkend VBPDE A



Gestuurde terugslagkleppen worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in beide richtingen. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Leidingmontage: BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Dubbel

Materiaal: Staal

Stuurdrukverhouding	Openingsdruk	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
1:3,7	3 bar	350	100	3/4" BSP	14228908
1:4,5	5,5 bar	350	55	1/2" BSP	14228907
1:5,5	4,5 bar	350	20	1/4" BSP	14228905
1:5,5	4,5 bar	350	30	3/8" BSP	14228906

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.