


OLEODINAMICA MARCHESINI Gestuurde terugslagklep enkelwerkend VBPSE



Gestuurde terugslagkleppen worden gebruikt om een cilinder op zijn plaats te houden in 1 richting. De oliestroom loopt vrij in de ene richting en wordt geblokkeerd in de tegengestelde richting totdat er druk op de stuurleiding gezet wordt.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Montage:

- Leidingmontage: BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Enkel

Materiaal: Staal

Stuurdrukverhouding	Openingsdruk	Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
1:4	2 bar	350	100	3/4" BSP	14228923
1:4	3,5 bar	350	70	1/2" BSP	14228922
1:5	6 bar	350	50	1/2" BSP	14228920
1:5	8 bar	350	45	3/8" BSP	14228921
1:5,5	3 bar	350	35	3/8" BSP	14228919
1:5,5	4 bar	350	20	1/4" BSP	14228918

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.