



OLEODINAMICA MARCHESINI Smoorterugslagklep type VRFU 90

Deze kleppen worden gebruikt om de snelheid van actuatoren in één richting te regelen. In omgekeerde richting is de stroming vrij. Nauwkeurige afstelling. Drukcompensatie is niet voorzien, debiet is afhankelijk van druk en olieviscositeit.

Materiaal:

- Huis: verzinkt staal.
- Interne onderdelen: gehard en geslepen staal.
- Afdichtingen: BUNA N.

Aansluitingen:

- BSP aansluitingen.



Kenmerken

Uitvoering: Leidingbouwmontage

Uitvoering klep: Met terugslagklep

Materiaal: Staal

Max. werkdruk bar	Max. oliestroom l/min	Aansluitingen	Artikel
300	110	1" BSP	14229113
320	80	3/4" BSP	14229112
350	15	1/4" BSP	14229109
350	30	3/8" BSP	14229110
350	50	1/2" BSP	14229111

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.