



PERSTA Klepafsluiter Serie: 200AE 11.2/21.2 Type: 1255 Staal Stomplas PN40/160

Kenmerken

Serie: 200AE 11.2/21.2

Type: 1255

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Staal

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Stomplas

Normering las aansluiting: EN 12627

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal klep: 1.4021

Materiaal spindel: 1.4021

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Kenmerken (2)

Materiaal kopstuk: 1.0460

Materiaal kopstuk pakking: Grafiet

Materiaal bediening: EN-JS1030

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 450 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar

DN	PN40				PN63				PN100				PN160			
[mm]	A	L	H	M	A	L	H	M	A	L	H	M	A	L	H	M
10	90	130	215	140	100	210	220	180	100	210	220	180	100	210	220	180
15	95	130	215	140	105	210	220	180	105	210	220	180	105	210	220	180
20	105	150	220	140	130	230	220	180	130	230	220	180	130	230	220	180
25	115	160	220	140	140	230	220	180	140	230	220	180	140	230	220	180
32	140	180	245	180	155	260	285	225	155	260	285	225	155	260	285	225
40	150	200	250	180	170	260	285	225	170	260	285	225	170	260	285	225
50	165	230	260	180	180	300	345	225	195	300	345	225	195	300	345	225
65	185	290	310	225	205	340	360	280	220	340	360	280	220	340	360	280
80	200	310	360	280	215	380	400	280	230	380	400	280	230	380	400	280
100	235	350	400	280	250	430	410	360	265	430	410	360	265	430	410	360
125	270	400	465	360	295	500	535	360	315	500	535	360				
150	300	480	530	360	345	550	555	450	355	550	555	450				
200	375	600	575	450												

Doorlaat	-10/100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C	
PN40 (DN10-50)	40	37	35	32	28	24	21	10	[bar]
PN40 (DN65-200)	40	37	35	32	28	24	21	-	[bar]
PN63 (DN10-50)	63	58	50	45	40	36	32	24	[bar]
PN63 (DN65-150)	63	53	50	45	40	36	32	-	[bar]
PN100 (DN10-50)	100	90	80	70	60	56	50	38	[bar]
PN100 (DN65-150)	100	83	80	70	60	56	50	-	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Doorlaat	-10/100°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	450°C	
PN160 (DN10-50)	160	145	130	112	96	90	80	60	[bar]
PN160 (DN65-100)	160	135	130	112	96	90	80	-	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Inbouwlengthe	Bediening	Klepvorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
		mm		mm					m³/h	
1.0460	DN15	22	PN40	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	4.5	13484752
1.0460	DN32	44	PN40	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	16	11311704
1.0460	DN50	62	PN40	210	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	30	11240077

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.