



GF Vlinderklep Serie: 565 Polyamide/PVDF/PA6-60 Vrij aseinde Wafer type

Naast het uitgebreide ECON vlinderkleppen pakket levert ERIKS ook kunststof vlinderkleppen.

De GF vlinderklep serie 565 is een prima keuze voor het optimaliseren van leidingssystemen die zijn gebouwd voor watertoepassingen en lichte industrie toepassingen waarbij corrosiebestendigheid en licht in gewicht een must is.

Het installeren van de vlinderklep serie 565 is snel en eenvoudig en dankzij zijn extreem hoge duurzaamheid is hij nagenoeg onderhoudsvrij gedurende zijn lange levensduur.

Kenmerken

Serie: 565

Klepontwerp: Centrisch

Materiaal huis: Polyamide

Kwaliteitsklasse: PA6-60

Aansluiting: Wafer type

Normering aansluiting: EN (DIN)/ ASME

Bediening: Vrij aseinde

Materiaal klepblad: PVDF/PA6-60

Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)

Toepassing

- Watertoepassingen.
- Lichte industrie.

Technische informatie

- Hoogwaardig materiaal.
- Corrosiebestendig.
- Licht in gewicht.

Constructie

- Wafer type constructie.
- Inbouw lengte volgens EN558 rij 20, ISO 5752 rij 20 en API 609 tabel 2.

Goedkeuring

- Verschillende keuren beschikbaar op aanvraag.

Opties

- Bediening met wormwielkast, pneumatische aandrijving of elektrische aandrijving.

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouw lengte	Materiaal voering	Artikel
	mm			mm		
DN50	63	PN16	PN10	43	EPDM	14228539
DN50	63	PN16	PN10	43	FPM (FKM)	14228548
DN65	75	PN16	PN10	46	EPDM	14228540
DN65	75	PN16	PN10	46	FPM (FKM)	14228549
DN80	90	PN16	PN10	46	EPDM	14228541
DN80	90	PN16	PN10	46	FPM (FKM)	14228550
DN100	110	PN16	PN10	52	EPDM	14228542
DN100	110	PN16	PN10	52	FPM (FKM)	14228551
DN125	140	PN16	PN10	56	EPDM	14228543
DN125	140	PN16	PN10	56	FPM (FKM)	14228552
DN150	160	PN16	PN10	56	EPDM	14228544
DN150	160	PN16	PN10	56	FPM (FKM)	14228553
DN200	225	PN10	PN10	60	EPDM	14228545
DN200	225	PN10	PN10	60	FPM (FKM)	14228554
DN250	280	PN10	PN10	68	EPDM	14228546
DN250	280	PN10	PN10	68	FPM (FKM)	14228555
DN300	315	PN6	PN10	78	EPDM	14228547
DN300	315	PN6	PN10	78	FPM (FKM)	14228556

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.