



LENZING Zakfilterhuis Type: 24011 Roestvaststaal (RVS) SS304 Flens

Kenmerken

Type: 24011
Bouwvorm: Zijaansluiting / onderkant uitlaat
Aantal zakken: 1
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: SS304
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Normering flensaansluiting: EN [DIN]
Max. werkdruk: 10 bar
PED classificatie: PED-SEP

Toepassing

- Vloeistoffen.
- Horizontale leidingen.
- Persleidingen.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Technische informatie

- Roestvaststaal 304 filterhuis, in diverse afmetingen, ontworpen voor lage drukverschillen.
- Geschikt voor montage van filterzakken grootte 1 t/m 4.
- Maximale werkdruk 10 bar.
- Met flens aansluiting.
- Afdichting FPM [FKM].

Constructie

- Zijdelingse inlaat.
- Uitlaat in bodem.

Uitvoering

- Dekselsluiting door middel van klapbouten en oogmoeren.
- Standaard voorzien van onderstel.
- Oppervlak glasparelgestraald.

Goedkeuring

- PED 2014/68/EU art. 4.3 [SEP]

Opties

- Afdichting EPDM, NBR of anders.
- Huis met boveninlaat en uitlaat in bodem.
- Materiaal huis in roestvaststaal 316.
- Aansluiting met BSP binnendraad.
- Filterhuis geschikt voor 2 t/m 16 zakken (zakgrootte 2).
- Volumeverkleiner.
- Roestvaststalen korfzeef (zakgrootte 1 en 2), perforatie > 200 micron.
- Roestvaststalen steunkorven (inwendig voor zakgrootte 1 en 2, uitwendig voor zakgrootte 1 t/m 4).
- Inwendige steunkorf met magneetstaaf (zakgrootte 1 en 2).
- Fixatiebeugel voor zakgrootte 1 t/m 4.
- Uitgevoerd in Duplex-opstelling.

Geschikt voor zakgrootte	Nom. binnendiameter	Artikel
1	DN80	14234158
1	DN50	14234157
1	DN100	14234159
2	DN65	14234166
2	DN80	14234167
2	DN100	14234169
2	DN50	14234165

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Geschikt voor zakgrootte	Nom. binnendiameter	Artikel
3	DN25	14234175
4	DN25	14234179

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.