



LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L ASME B16.20

Kenmerken

Serie: SR
Type: Spiraal met buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Roestvaststaal RVS 316L
Temperatuurgebied: -200 / 450 °C

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Aardgas, Basen, Gassen, Waterige oplossingen, Chemicaliën, Oplosmiddelen, Koolwaterstoffen, Olie, Zuren, Biodiesel, Water, Zwakke zuren, Brandstoffen, Stoom, Water (proceswater), Bijtende stoffen, Lagedruk stoom, Lucht (perslucht), Vet, Zwakke basen, Smeermiddel, Brandstof, Koelmiddelen, Cryogeen

Dikte spiraalring: 4.5 mm

Druktrap flens	Nom. diameter	Artikel
150lbs	1"	11727299
150lbs	1.1/2"	11727300
300/600lbs	2.1/2"	11727345
150lbs	3"	11727301
150lbs	4"	11727342
300lbs	4"	11727354
150lbs	6"	11727302
300lbs	8"	11727356
300lbs	10"	11727348
150lbs	16"	11727337
150lbs	18"	11727338
300lbs	20"	11727352
150lbs	24"	11727341
300lbs	24"	11727353
150lbs	1/2"	11727335
150lbs	1.1/4"	11727334
300/600lbs	1/2"	11727343

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.