



Smoorklep Type: 1892 Gietijzer/Staal Centrisch Handgreep Wafer type

Gietijzeren of stalen ringsmoorklep, ring type, geschikt voor de montage tussen PN6/10/16 flenzen. Bediening door middel van een handgreep die in meerdere standen kan worden vergrendeld. De handgreep is voorzien van een schaalverdeling. Geschikt voor de montage tussen PN flenzen.

Toepassing

Algemene industrie t.b.v. gassen, max. 10 bar.

Kenmerken

Type: 1892

Klepontwerp: Centrisch

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Grondverf

Aansluiting: Wafer type

Bediening: Handgreep

Materiaal klepblad: Staal

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
DN40	PN10	PN10	25	-10	350	10056371
DN50	PN10	PN10	25	-10	350	10056372
DN65	PN10	PN10	25	-10	350	10056373
DN80	PN10	PN10	30	-10	350	10056374
DN100	PN10	PN10	30	-10	350	10056375

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.