

ADCA Vlottercondenspot Type: 5134E Serie: FLT staal maximum drukverschil 21 bar binnendraad



ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vindt dus geen stuwning of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvindt. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.



Kenmerken

Serie: FLT

Type: 5134E

Aansluiting: Binnendraad

Normering aansluiting: ISO 7/1 Rp

Maximum drukverschil: 21 bar

PMA - maximaal toelaatbare druk: 37.1 bar

TMA - maximaal toelaatbare temperatuur: 300 °C

PMO - maximum werkdruk: 32 bar

TMO - maximum werktemperatuur: 250 °C

Materiaal huis: Staal

Materiaal kopstuk: Staal


Materiaal zitting: Roestvaststaal RVS 303 (1.4305)

Max. mediumtemperatuur (continu): 198 °C

Met automatische ontluchter: Ja

Met ingebouwd filter: Nee

Goedkeuringen: PED 2014/68/EU fluid group 2



Toepassing



- Universeel toepasbaar voor het direct afvoeren van grote hoeveelheden condensaat in onder andere: Warmtewisselaars
- Luchtverwarmers
- Tegenstroomapparaten

Opties

- Steam Lock Release (SLR).
- Ontluchtingsafsluiter (HVV).
- Aftapafsluiter (BDV).
- Anti Bevriezing Unit (AFZ).
- Vlotterhevel (FLL).
- Vacuümbreker (VB21M).
- Ingebouwd filter.
- Draadaansluiting NPT.
- Flensaansluiting ASMA B16.5 Class 150 of 300.

Maattabel:

DN	Capaciteit	A	B	D	C	E	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	kg/s
1/2" [15]	SC	95	160	139	60	79	4.9
1" [25]	HC	120	212	189	73	116	8.9
1" [25]	SC	95	160	139	60	79	4.9
3/4" [20]	SC	95	160	139	60	79	4.9



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Capaciteitstabel in kg/h												
Capaciteit	Maat	Drukverschil (bar)										
		0.5	1	1.5	2	4.5	7	10	12	14	16	21
SC	1/2" - 1"	148	205	228	255	353	418	485	530	560	595	635
HC	1"	255	335	380	410	555	680	745	790	815	895	920

Maat aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Capacity uitvoering	Kwaliteitsklasse huis	Kwaliteitsklasse	Montagerichting	Stromingsrichting	PED classificatie	Artikel
1/2" BSP	DN15	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Vertikaal	omlaag	PED-SEP	14415310
1/2" BSP	DN15	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Horizontaal	links → rechts	PED-SEP	14415311
1/2" BSP	DN15	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Horizontaal	rechts → links	PED-SEP	14257596
1" BSP	DN25	PN40	HC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Vertikaal	omlaag	PED cat. I	14415350
1" BSP	DN25	PN40	HC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Horizontaal	links → rechts	PED cat. I	14415351
1" BSP	DN25	PN40	HC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Horizontaal	rechts → links	PED cat. I	14257599
1" BSP	DN25	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Vertikaal	omlaag	PED-SEP	14415314
1" BSP	DN25	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Horizontaal	links → rechts	PED-SEP	14415315
1" BSP	DN25	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Horizontaal	rechts → links	PED-SEP	14257598
3/4" BSP	DN20	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Vertikaal	omlaag	PED-SEP	14415312
3/4" BSP	DN20	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Horizontaal	links → rechts	PED-SEP	14415313
3/4" BSP	DN20	PN40	SC	1.0460	ASTM A216 WCB/1.0619	Horizontaal	rechts → links	PED-SEP	14257597

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.