



LENZING Automatisch reinigend filter Serie: CanFil

Kenmerken

Serie: CanFil

Toepassing

- Bescherming van o.a. (platen)warmtewisselaars, sproeiers en overige procesapparatuur tegen vervuiling in zoet, brak en zout water.
- Voor- en nafiltratie in waterbehandelingsinstallaties.

Technische informatie

- Volledig automatisch reinigend filter inclusief besturing, geschikt voor stand-alone gebruik.
- Automatische reiniging op basis van terugspoeling.
- Vuilafvoer met eigen medium via een extra aan te leggen leiding.
- Reinigingscycli aangestuurd door permanent gemeten drukverschil.
- Tijdens reiniging blijft filterfunctie behouden.
- Drukklasse PN10 of Class 150.
- Debieten 5 m³/h – 2.250 m³/h.
- Flensaansluitingen DN50 – DN500 / 2" – 20".
- Materiaal huis in roestvaststaal.
- Materialen zeef: roestvaststaal, (super-) duplex, hastelloy®, titanium.
- Perforaties 50 micron – 5 mm (afhankelijk van uitvoering).
- Minimaal benodigde werkdruk vanaf 2 bar (uitlaatzijdig).
- Aandrijving elektrisch 400V AC.

Constructie

- Lasconstructie.
- Ontwerp volgens NEN-EN13445.

Opties

- Geschikt voor ATEX-omgeving.
- Communicatie besturing met Bus-protocol.
- Materiaal huis in (super-) duplex.

Omschrijving	Artikel
Automatisch reinigend filter Serie: CanFil	14286167
Automatisch reinigend filter Serie: CanFil	14286160

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.