



ECON® Klepafsluiter Type: 1410 Brons Binnendraad (NPT) PN25

Bronzen klepafsluiter, met roestvaststalen dichting, vaste en NPT draadaansluitingen, drukklasse PN25.

Kenmerken

Type: 1410
Norm: ASME
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal klep: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet
Materiaal kopstuk: CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking: Grafiet
Materiaal bediening: Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 25 bar

Toepassing


- Algemene industrie.
- Raffinaderijen en (petro-) chemische processinstallaties.
- Olie & gas industrie.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.
- Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie

- Testen: EN12266-1.
- Ingeschroefd kopstuk met borging wartelmoer.

Maattabel:

DN	H mm	L mm	M mm	Gewicht kg
1/4" [8]	107	60	63	0.5
3/8" [10]	107	60	63	0.5
1/2" [15]	107	65	63	0.7
3/4" [20]	121	75	80	1
1" [25]	131	90	80	1.5
1.1/4" [32]	141	105	90	2.1
1.1/2" [40]	151	120	100	2.7
2" [50]	168	145	125	4.4



Druk- en temperatuur bereik				
-10	0	120	200	[°C]
25	25	25	21.2	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Kv-waarde	Artikel
				mm					m³/h	
CC491K [RG5]	1/4" [8]	PN25	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Roestvaststaal [RVS]	3	14238537
CC491K [RG5]	3/8" [10]	PN25	Fabrikant standaard	60	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Roestvaststaal [RVS]	3	14238538
CC491K [RG5]	1/2" [15]	PN25	Fabrikant standaard	65	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Roestvaststaal [RVS]	6.2	14238539
CC491K [RG5]	3/4" [20]	PN25	Fabrikant standaard	75	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Roestvaststaal [RVS]	9.5	14238540
CC491K [RG5]	1" [25]	PN25	Fabrikant standaard	90	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Roestvaststaal [RVS]	18	14238541
CC491K [RG5]	1.1/4" [32]	PN25	Fabrikant standaard	105	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Roestvaststaal [RVS]	21.5	14238542
CC491K [RG5]	1.1/2" [40]	PN25	Fabrikant standaard	120	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Roestvaststaal [RVS]	36.5	14238543
CC491K [RG5]	2" [50]	PN25	Fabrikant standaard	145	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer	Roestvaststaal [RVS]	42	14238544

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.