


FLEXION Insteekschroefkoppeling AR15 L-koppeling Messing, vernikkeld

AR, de roterende push-in fittingen zijn geschikt voor toepassingen met draaiende en zwaaiende bewegingen.



Kenmerken

Serie: AR15

Materiaal: Messing, vernikkeld

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Werkdruk: -0.99 / 20 bar

Toepassing

- Toepassing : Algemeen

Constructie

- Beschermingsring: POM
- Ontgrendelring: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernikkeld
- Behuizing: Messing UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N Vernikkeld
- Bevestigingsring: POM
- Grijpring: Roestvrij staal AISI 301
- Afdichtingen: NBR
- Kogellager: Staal 100Cr6

Goedkeuring

- Conformity : SILICONE FREE , RoHS , REACH

Omschrijving	Artikel
knie-inschroefkoppeling EPGLR12-G03 - Ø12xR3/8 roterend messing vernikkeld	14378212
knie-inschroefkoppeling EPGLR12-G02 - Ø12xR1/2 roterend messing vernikkeld	14378213
knie-inschroefkoppeling EPGLR8-G02 - Ø8xR1/4 roterend messing vernikkeld	14378214
knie-inschroefkoppeling EPGLR6-G01 - Ø6xR1/8 roterend messing vernikkeld	14378215
knie-inschroefkoppeling EPGLR6-G02 - Ø6xR1/4 roterend messing vernikkeld	14378216

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.