



GF Kogelkraan Serie: 230 PVC-U Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Lijmmof PN10

Kenmerken

Serie: 230

Bouwworm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: PVC-U

Aansluiting: Lijmmof

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Werkingprincipe: Dubbelwerkend

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Artikel
	mm									
DN25	32	PN10	Fabrikant standaard	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	12688202
DN40	50	PN10	Fabrikant standaard	Volle doorlaat	PVC-U	PTFE	EPDM	EPDM	EPDM	12406697

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.