



FESTO Kogelkraan Serie: VZBC Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Flens PN16/40

Kenmerken

Serie: VZBC

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 1-delig

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Flens

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Weringsprincipe: Dubbelwerkend

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Montageflens	Montageflens 2	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal huisafdichting	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
DN15	PN40	F03	F04	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14168479
DN20	PN40	F03	F04	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14168480
DN25	PN40	F04	F05	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14168481
DN32	PN40	F05	F05	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14168482
DN40	PN40	F05	F07	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14168483
DN65	PN16	F07		Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14168484
DN80	PN16	F07		Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	-10	200	14168485

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.