



ERIKS ELASTOMET OR EPDM-KIWA EN 1514-1 IBC

EPDM KIWA-rubber ring met ge vulkaniseerd metalen ring voorzien van geïntegreerd rondsnoer, lage vlaktedruk (O-ringeffect), voor drink/koelwater, zuren en logen, tot 40 bar. Vormstabiel, grote maten eenvoudig te monteren. Deze ERIKS Elastomet-OR is gefabriceerd met gebruik van gecertificeerd EPDM-KIWA rubber [ERIKS compound 55985] Dit compound is een speciale kwaliteit peroxide ge vulkaniseerd EPDM, ontwikkeld voor drinkwater toepassingen en heeft verbeterde chemische- en thermische eigenschappen. Het compound is geschikt voor heet en koud drinkwater.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Kenmerken

Serie: ELASTOMET

Type: OR

Norm: EN 1514-1 IBC

Hardheid [Sh A]: 70 Sh A

Kleur: Zwart

Temperatuurgebied: -45 / 150 °C

Max. druk: 40 bar

Geschikt voor medium: Basen, Water (proceswater),
Drinkbaar water, Zuren, Zwakke basen, Zwakke
zuren, Lucht (perslucht), Water

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Aantal inlagen	Nom. diameter	Druktrap flens	Buitendiameter mm	Binnendiameter mm	Dikte mm	Norm flens	Artikel
1	DN20	PN10/40	61	27	3/4	EN 1092-1 RF	14249240
1	DN25	PN10/40	71	34	3/4	EN 1092-1 RF	14249241
1	DN32	PN10/40	82	43	3/4	EN 1092-1 RF	14249242
1	DN40	PN10/40	92	49	3/4	EN 1092-1 RF	14249243
1	DN50	PN10/40	107	61	3/4	EN 1092-1 RF	14249244
1	DN65	PN10/40	127	77	3/4	EN 1092-1 RF	14249245
1	DN80	PN10/40	142	89	3/4	EN 1092-1 RF	14249246
1	DN100	PN10/16	162	115	4/5	EN 1092-1 RF	14249247
1	DN125	PN10/16	192	141	4/5	EN 1092-1 RF	14249248
1	DN150	PN10/16	218	169	4/5	EN 1092-1 RF	14249249
1	DN200	PN10/16	273	220	5/6	EN 1092-1 RF	14249250
1	DN250	PN10	328	273	5/6	EN 1092-1 RF	14249251
1	DN300	PN10	378	324	5/6	EN 1092-1 RF	14249252
1	DN350	PN10	438	356	6/7.2	EN 1092-1 RF	14249253
1	DN400	PN10	489	407	6/7.2	EN 1092-1 RF	14249254
1	DN450	PN10	539	458	6/7.2	EN 1092-1 RF	14249255
1	DN500	PN10	594	508	6/7.2	EN 1092-1 RF	14249256
1	DN600	PN10	695	610	6/7.2	EN 1092-1 RF	14249257
1	DN700	PN10	810	712	7/8.4	EN 1092-1 RF	14249258
1	DN800	PN10	917	813	7/8.4	EN 1092-1 RF	14249259
1	DN900	PN10	1017	915	7/8.4	EN 1092-1 RF	14249260

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.