



ECON® Kogelkraan Type: 7755 Roestvaststaal (RVS) Met ontluchting Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Kenmerken

Type: 7755
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair: PTFE
Materiaal huisafdichting: PTFE
Met ontluchting: Ja

Toepassing


- Perslucht en startlucht voor motoren.

Technische informatie

- Voorzien van ontluchtings gaatje in kogel en huis.
- In de dichtstand wordt de “downstream” zijde van de afsluiter automatisch ontlucht.
- Unidirectioneel gebruik, de afsluiter is voorzien van stromingsrichting [pijl].
- Aansluiting volgens ISO 228-1 BSPP.
- Zwevende kogel met aangeveerde zittingen.
- Drukklasse 1000 PSI WOG.
- Maten in 1/2" - 1".
- Uitgevoerd met vergrendelbare handgreep.
- Maximaal drukverschil is 30 bar.


Constructie

- 2-delige huisconstructie.
- Volle doorlaat.
- Uitgevoerd met anti-statische voorziening tussen kogel, spindel en huis.



Maattabel:

DN	d	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/2" [15]	15	63.5	50	103	0.3
3/4" [20]	20	74	57	126	0.44
1" [25]	25	86	67	144	0.74



Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
1/2" [15]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	14376057

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
3/4" [20]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	14376058
1" [25]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Volle doorlaat	Ja	1.4408	PTFE	1.4401	14376059

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.