



VAG Vlinderklep Serie: EKN® M Type: 21177 Nodulair gietijzer/Nodulair gietijzer Dubbel exKIWA Wormwielkast Flens

Toepassingsgebied

- Drinkwater toepassingen tot maximaal 35°C.
- Schoonwater toepassingen.

Bijzonderheden

- Voorzien van KIWA-keur.
- In- en uitwendig voorzien van epoxy coating RAL 5005 laagdikte 250mu.
- Geschikt voor ondergrondse montage.
- Dubbel excentrisch.
- Wormwielkast uitgevoerd exclusief handwiel, is als type: 21170HDW te bestellen.

Kenmerken

Serie: EKN® H

Type: 21177

Norm: EN [DIN]

Klepontwerp: Dubbel excentrisch

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)

Aansluiting: Flens

Kenmerken [2]

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 14

Bediening: Wormwielkast

Materiaal klepblad: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse klepblad: EN-JS1030

Materiaal bediening: EN-JL1040

KIWA: Ja

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Artikel
DN150	PN16	210	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337545
DN200	PN10	230	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337546
DN200	PN16	230	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337547
DN250	PN10	250	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337548
DN250	PN16	250	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337549
DN300	PN10	270	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337550
DN300	PN16	270	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337551
DN350	PN10	290	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337552
DN350	PN16	290	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337553
DN400	PN10	310	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337554
DN400	PN16	310	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337555

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengthe mm	Materiaal voering	Materiaal spindel	Kwaliteitsklasse spindel	Min. mediumtemper- atuur (continu) °C	Max. mediumtemper- atuur (continu) °C	Artikel
DN450	PN10	330	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337556
DN450	PN16	330	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337557
DN500	PN10	350	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337558
DN500	PN16	350	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337559
DN600	PN10	390	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337560
DN600	PN16	390	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337561
DN700	PN10	430	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337562
DN700	PN16	430	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337563
DN800	PN10	470	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337564
DN800	PN16	470	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337565
DN900	PN10	510	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337566
DN900	PN16	510	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337567
DN1000	PN10	550	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337568
DN1000	PN16	550	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337569
DN1100	PN10	590	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337570
DN1100	PN16	590	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337571
DN1200	PN10	630	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337572
DN1200	PN16	630	EPDM-KIWA	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	0	30	14337573

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.