



S & S Klepafluiters Type 197 roestvaststaal aanstroming onder de klep pneumatisch flens EN (DIN) PN40

Pneumatisch bediende klepafluiters met flensaansluiting. De enkelwerkende pneumatische zuiger aandrijving is standaard veersluitend en voorzien van een messing verchroomde of aluminium behuizing. De spindelafdichting is uitgevoerd met een zelfnastellende stopbuspakking met PTFE dakvormmanchetten.

Kenmerken

Functie: Tweewegventiel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Rechthoekig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Procesaansluiting: Flens
Normering aansluiting: EN 1092-1
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Klepform: Vaste klep
Werking: Druk onder klep
Soort aandrijving: Pneumatische zuiger
Werking aandrijving: Veersluitend
Standindicator: Ja
Type spindelafdichting: Dakmanchetten
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE

Materiaal klep: 1.4571

Materiaal spindel: 1.4571

Materiaal kopstuk: 1.4408

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Goedkeuringen: TA-Luft volgens EN ISO 15848-1 en VDI 2440

Max. viscositeit: 600 mm²/s

Toepassing

- Neutrale vloeistoffen.

Technische informatie

- Door aanstroming onder de klep is deze uitvoering anti-waterslag en geschikt voor vloeistoffen.

Maat procesaansluiting	Druktrap artikel	Kv-waarde m ³ /h	Sluitdruk bar	Typecodering aandrijving	Stuurdruk	Materiaal bediening	Mediumtemp- eratuur °C	Omgevingste- mperatuur °C	Artikel
DN15	PN40	3.1	27	R50	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267663
DN20	PN40	6.5	10	R50	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267664
DN20	PN40	6.5	16	R50-3	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267665
DN25	PN40	12	56	R50	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267666
DN25	PN40	12	89	R50-3	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267667
DN32	PN40	17.5	16	R80	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267669
DN32	PN40	17.5	31	R50	10 bar	Messing, verchroomd	-30 / 170	-30 / 60	12267668
DN40	PN40	25	14	R125	10 bar	Aluminium	-30 / 170	-30 / 60	12267672
DN50	PN40	40	12	R125-3	10 bar	Aluminium	-30 / 170	-30 / 60	12267675

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.