

Silicone slang SILTUBE zonder inlage



Met platina uitgeharde siliconenslang vergeelt niet en ziet er helderder uit dan met peroxide uitgeharde siliconen. Het heeft de voorkeur van de medische/farmaceutische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie (MRO en OEM) vanwege de transparantie en het gebrek aan peroxidebijproducten. Het is de best mogelijke oplossing voor OEM-koffiemachineproducenten en andere drankinstallaties. Voor medisch/farmaceutisch gebruik biedt platina-uitgeharde siliconen uitstekende biocompatibiliteit en chemische inertie om de zuiverheid van gevoelige vloeistoffen te behouden. In vergelijking met peroxide-uitgeharde siliconen, heeft platina-uitgeharde siliconen geen significante verandering in de fysische eigenschappen tijdens of na autoclaafsterilisatie. Peroxide-uitgeharde siliconen worden ook minder gebruikt vanwege milieuproblemen. Tijdens het uitharden komen bij de afzuiging van de dampen kleine hoeveelheden tetrachloorbifenylen (PCB's) vrij. Veel fabrikanten veranderden hun siliconenverbindingen naar platina-uitgehard.

Toepassing

- Doorzichtige siliconen slangen voor het overbrengen van kritieke vloeistoffen in alle processtappen in de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie en algemene industriële toepassingen.
- Vervaardigd uit met platina uitgeharde siliconen.
- De oppervlakken zijn glad, niet plakkerig en gemakkelijk schoon te maken.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- van -60 °C tot +200 °C (afhankelijk van het medium)

Constructie

- Siliconen (MVQ) platina uitgehard, transparant
- Siliconen hardheid: 60° +/-5 (Shore A)

Goedkeuring

- EC1935/2004
- FDA 21 Cfr 177.2600
- BFR XV
- USP Class 6
- GMP EC 2023/2006

Opties

- Verpakt in PE zak

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	m	
0.5	0.5	1.5	25	14403382
0.8	0.4	1.6	100	14403383
1	1	3	25	14403384
1	1	3	50	14403385
1	1.5	4	25	14403386
1.5	1	3.5	25	14403389
1.5	0.75	3	25	14403388
1.5	0.5	2.5	25	14403387
2	0.5	3	25	14403415
2	1.75	5.5	50	14403417
2	1.5	5	25	14403416
2	3	8	25	14403419
2	2	6	25	14403418
2.5	1	4.5	25	14403420
3	2	7	50	14403433

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	m	
3	1.5	6	50	14403432
3	1	5	25	14403429
3	1.5	6	25	14403431
3	1	5	50	14403430
3	2.5	8	25	14403434
3	0.5	4	25	14403428
4	3	10	25	14403443
4	1	6	6	14403440
4	1.5	7	25	14403441
4	4	12	25	14403444
4	1	6	25	14403439
4	0.5	5	25	14403438
4	1.5	7	50	14403442
4.7	0.4	5.5	25	14403445
5	0.5	6	25	14403448
5	3	11	25	14403453
5	1.5	8	25	14403450
5	3.5	12	25	14403454
5	2	9	25	14403451
5	1	7	25	14403449
5	2.5	10	25	14403452
6	1.5	9	100	14403458
6	3	12	50	14403460
6	5	16	25	14403461
6	0.5	7	25	14403456
6	2	10	25	14403459
6	0.75	7.5	100	14403457
6.4	3.2	12.8	15	14403462
7	3	13	25	14403467
7	2	11	25	14403465
7	2.5	12	25	14403466
7	1	9	25	14403463
7	1.5	10	25	14403464
8	3	14	25	14403470
8	1.5	11	25	14403469
8	1	10	25	14403468
8	4	16	25	14403471
9	1.5	12	25	14403473
9	1	11	25	14403472
10	2.5	15	25	14403392
10	2	14	25	14403391
10	1.5	13	25	14403390
10	6.5	23	25	14403393
12	1.75	15.5	25	14403394
12	2	16	25	14403395
12	2.5	17	25	14403396
12	3	18	25	14403397
13	3	19	25	14403399
13	3	19	50	14403398
14	1	16	25	14403400
14	2.5	19	25	14403402
14	2	18	25	14403401
15	3	21	25	14403406

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	m	
15	1	17	25	14403403
15	1.5	18	25	14403404
15	2	19	25	14403405
16	4	24	25	14403409
16	3	22	25	14403408
16	2	20	25	14403407
18	3	24	25	14403412
18	3	24	10	14403411
18	2	22	25	14403410
19	3	25	25	14403413
19	3.2	24.4	25	14403414
20	3	26	25	14403422
20	2	24	25	14403421
20	3.5	27	10	14403423
24	3	30	25	14403424
25	3	31	25	14403425
25	5	35	10	14403426
25	5	35	25	14403427
30	2	34	25	14403435
30	5	40	25	14403437
				14220558
30	5	40	10	14403436
40	2	44	25	14403446
44	2	48	25	14403447
50	2.5	55	25	14403455
				14220402
				14220496
				14220444
				14220568
				14220574
				14220636
				14220776
				14220787
				14220561
				14220731
				14220815
				14220490

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

