

Montage afdekkap PA



Afdekkap voor montage gaten, insnapbaar

Voor het afdekken/afsluiten van ongebruikte boorgaten of openingen

De getrapte sluit-/insnapdop maakt wanddikten van 0,8-1,6-2,4-3,2 en 6,4mm gelijk en garandeert een vaste zitting

Vlam remmend volgens UL94 V-2

Oppervlakken zijn licht gestructureerd behalve DP-187=glad

Materiaal Polyamide

Temp. max: +105°C, kortstondig 125°C

Beschikbare kleuren: zwart en wit

Type	Boringsdiameter	Buitendiameter	Hoogte	Plaatdikte	Kleur	Artikel
	mm	mm	mm	mm		
DP 2.093	53.6	60	19.3	6.4	Zwart	12730540
DP 2.25	57.2	63	19.1	6.4	Zwart	12730541
DP 2.5	64	69	19.1	6.4	Zwart	12730542
DP 3.0	76.2	80.5	19.1	6.4	Zwart	12730543
DP 3.375	85.7	92.9	19.1	6.4	Zwart	12730544
DP 3.5	88.9	92.9	19.1	6.4	Zwart	12730545
DP 4.0	101.6	105.6	19.1	6.4	Zwart	12730546
DP 187	4.8	6.4	5.9	1.6	Zwart	12730520
DP 187	4.8	6.4	5.9	1.6	Wit	12730547
DP 250	6.4	8	7.9	1.6	Zwart	12730521
DP 250	6.4	8	7.9	1.6	Wit	12730548
DP 312	8	9.5	7.9	1.6	Zwart	12730522
DP 312	8	9.5	7.9	1.6	Wit	12730549
DP 375	9.5	11.9	10.3	3.2	Zwart	12730523
DP 375	9.5	11.9	10.3	3.2	Wit	12730550
DP 437	11	13.5	10.3	3.2	Zwart	12730524
DP 500	12.7	14.7	10.3	3.2	Zwart	12730525
DP 500	12.7	14.7	10.3	3.2	Wit	12730552
DP 562	14.3	16.7	10.3	3.2	Zwart	12730526
DP 562	14.3	16.7	10.3	3.2	Wit	12730553
DP 625	15.9	18.2	10.3	3.2	Zwart	12730527
DP 625	15.9	18.2	10.3	3.2	Wit	12730554
DP 687	17.5	19.8	10.3	3.2	Zwart	12730528
DP 687	17.5	19.8	10.3	3.2	Wit	12730555
DP 750	19	23.4	10.3	3.2	Zwart	12730529
DP 750	19	23.4	10.3	3.2	Wit	12730556
DP 812	20.6	22.6	10.3	3.2	Zwart	12730530
DP 875	22.2	25.8	11.5	3.2	Zwart	12730531
DP 875	22.2	25.8	11.5	3.2	Wit	12730558
DP 1000	25.4	30.6	11.5	3.2	Zwart	12730532
DP 1093	28	30.9	11.5	3.2	Zwart	12730533
DP 1093	28	30.9	11.5	3.2	Wit	12730560
DP 1187	30	33.3	11.5	3.2	Zwart	12730534
DP 1187	30	33.3	11.5	3.2	Wit	12730561
DP 1250	32	34.9	11.5	3.2	Zwart	12730535
DP 1250	32	34.9	11.5	3.2	Wit	12730562
DP 1375	35	38.1	11.5	3.2	Zwart	12730536
DP 1375	35	38.1	11.5	3.2	Wit	12730563
DP 1500	38	42.4	11.5	3.2	Zwart	12730537
DP 1750	45	48.4	11.5	3.2	Zwart	12730538
DP 1750	45	48.4	11.5	3.2	Wit	12730565

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Type	Boringsdiameter mm	Buitendiameter mm	Hoogte mm	Plaatdikte mm	Kleur	Artikel
DP 2000	51	55.1	11.9	3.2	Zwart	12730539

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.