

3M Montagetape VHB™ 4910 reeks voor transparante materialen



Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn

Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte

Nagenoeg onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product

Transparante, universele kern van stevig acrylaatschuim van 1 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie

Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen

Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten

Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen

Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk

Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal

4905 : dikte = 0.5mm

4910 : dikte = 1mm

4915 : dikte = 1.5mm

4918 : dikte = 2.0mm

Kenmerken

Serie: VHB™ 4910

Type: 4910F

Kleur	Breedte mm	Lengte m	Dikte mm	Artikel
Transparant	12	33	1	23580024
Transparant	19	33	1	23168408
Transparant	19	33	1	23580025

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.