

Afstrijker type 005P




Kenmerken

Type: 005P

Uitvoering groef: Gesloten

Werkingswijze: Enkelwerkend

Maximale snelheid: 1 m/s



Bedrijfsomstandigheden			
Medium	Minerale olie [DIN 51524]	HFA en HFB	HFC
Temperatuur	-30°C + 100°C	+5°C + 50°C	-30°C + 40 °C
Snelheid	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

NB: De bovenstaande gegevens zijn maximumwaarden, zij mogen slechts korte tijd worden aangehouden en kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Oppervlakterutheid			
	Ra	Rmax	
Loopvlak	≤0,4 µm	≤3,2 µm	
Bodem groef	≤1,6 µm	≤10 µm	
Zijkanten groef	≤3,2 µm	≤16 µm	

Toleranties hardware				
Afmeting	Ød	ØD	ØD1	L
Tolerantie	f8	H10	H10	+0,2/-0 mm

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
14	22	4	7	PUR	-30 / 100	14399789
16	24	4	7	PUR	-30 / 100	14399746
18	26	4	7	PUR	-30 / 100	14399747
20	28	4	7	PUR	-30 / 100	14399748
22	30	4	7	PUR	-30 / 100	14399749
25	33	4	7	PUR	-30 / 100	14399750
28	36	4	7	PUR	-30 / 100	14399751
30	38	4	7	PUR	-30 / 100	14399752
32	40	4	7	PUR	-30 / 100	14399753
32	40	5	7	PUR	-30 / 100	14399790
35	43	4	7	PUR	-30 / 100	14399754
36	44	4	7	PUR	-30 / 100	14399755

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Stangdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Afdichtingshoogte	Materiaal afdichting	Temperatuurgebied	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
40	48	4	7	PUR	-30 / 100	14399756
40	48	5	7	PUR	-30 / 100	14399778
40	48	5	7.8	PUR	-30 / 100	14399779
45	53	4	7	PUR	-30 / 100	14399757
45	53	5	7.8	PUR	-30 / 100	14399780
50	58	4	7	PUR	-30 / 100	14399758
50	58	5	7	PUR	-30 / 100	14399781
50	58	5	7.8	PUR	-30 / 100	14399782
55	63	4	7	PUR	-30 / 100	14399759
56	66	6.3	9	PUR	-30 / 100	14399783
60	68	4	7	PUR	-30 / 100	14399760
63	71	4	7	PUR	-30 / 100	14399761
65	73	4	7	PUR	-30 / 100	14399762
65	75	7	9.5	PUR	-30 / 100	14399791
70	78	4	7	PUR	-30 / 100	14399763
70	80	4	7	PUR	-30 / 100	14399792
70	80	6.3	8.3	PUR	-30 / 100	14399784
70	80	6.3	9	PUR	-30 / 100	14399785
75	83	4	7	PUR	-30 / 100	14399764
80	88	4	7	PUR	-30 / 100	14399765
80	90	6.3	9	PUR	-30 / 100	12961433
85	93	4	7	PUR	-30 / 100	14399766
90	98	4	7	PUR	-30 / 100	14399767
95	103	4	7	PUR	-30 / 100	14399788
100	108	4	7	PUR	-30 / 100	14399768
100	115	9.5	13	PUR	-30 / 100	14399786
105	113	4	7	PUR	-30 / 100	14399793
110	122	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399769
110	125	9.5	13	PUR	-30 / 100	14399787
115	127	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399770
120	132	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399771
125	133	4	7	PUR	-30 / 100	14399795
125	137	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399772
125	140	9.5	13	PUR	-30 / 100	14399794
130	142	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399796
140	152	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399773
150	162	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399774
160	172	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399775
170	182	5.5	10	PUR	-30 / 100	13423085
180	192	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399776
180	195	9.5	13	PUR	-30 / 100	14399797
185	197	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399798
190	202	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399799
200	212	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399777
230	242	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399800
260	272	5.5	10	PUR	-30 / 100	14399801

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.