

AQUATHERM Buis Serie: Blue pipe MF OT PP-RCT



Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis
van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001.

Diffusiedicht volgens DIN4726. PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingsgebieden:

Koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Opmerking:

In tegenstelling tot de Blue Pipe MF en Green Pipe MF is het noodzakelijk dat deze buis voor het lassen afgeschuind wordt.

Kenmerken

Serie: Blue pipe MF OT

Materiaal: PP-RCT

Druktrap product: SDR 7.4/9/11

Lengte: 5.8 m

Diffusiedicht: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

Uitwendige buisdiameter mm	Wanddikte mm	Druktrap artikel	Artikel
20	2.8	SDR 7.4	11623332
25	3.5	SDR 7.4	11623333
32	3.6	SDR 9	14102011
40	3.7	SDR 11	11623320
50	4.6	SDR 11	11623321
63	5.8	SDR 11	11623322
75	6.8	SDR 11	11623323
90	8.2	SDR 11	11623324
110	10	SDR 11	11623309
125	11.4	SDR 11	11623310
160	14.6	SDR 11	11623311
200	18.2	SDR 11	11623312
250	22.7	SDR 11	11623313

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.